

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYS.	D1 - DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA	D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE W MIESZKANIU	D3 - DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE	DK1 - DRZWI KLATKI SCHODOWEJ	DK2 - DRZWI PARKINGU	DK3 - DRZWI PRZEDSIONKA P.POZ	DK4 - DRZWI TECHNICZNE	DK5 - DRZWI KORYTARZ PARKING
SCHEMAT								
ILOŚĆ DANEGO TYPU	34	34	34	8	2	1	3	2
ILOŚĆ	PRAWIE	20	18	12	-	1	-	2
	LEWE	14	18	22	8	1	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ (cm)	103	93	93	143	163	103	103
	WYSOKOŚĆ (cm)	206,5	206,5	206,5	260	206,5	206,5	206,5
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ (cm)	90	80	80	90+40	100+50	90	90
	WYSOKOŚĆ (cm)	200	200	200	200	200	200	200
MATERIAŁ	DREWNOPOCHODNE	DREWNOPOCHODNE PŁYCIOWE	DREWNOPOCHODNE PŁYCIOWE	ALUMINIOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
KOLOR	ORZECH MODENA 2	JASNY BEŻ/JASNY SZARY	JASNY BEŻ/JASNY SZARY	BASALTGRAU RAL 7012	SREBRNY/STALOWY	SREBRNY/STALOWY	SREBRNY/STALOWY	SREBRNY/STALOWY
RODZAJ KLAMKI	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA	KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
PRODUCENT/STANDARD	PORTA model AGAT plus lub podobne standardem	PORTA lub podobne standardem	PORTA lub podobne standardem	MERCOR lub podobne standardem	MERCOR lub podobne standardem	MERCOR lub podobne standardem	MERCOR lub podobne standardem	MERCOR lub podobne standardem
UWAGI	DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA - pełne - otwierane do wewnątrz mieszkania - zamek z wkładką patentową - wizjer - z progami - antywłamaniowe	DRZWI WEWNĘTRZNE W MIESZKANIU - z przeszkleniem - bezprogowe	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE - z otworem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,022m ² - bezprogowe - zamek łazienkowy	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ Z KORYTARZY NA PIĘTRACH - przeszklone - dwuskrzydłowe niesymetryczne - szkło bezpieczne - bezprogowe - naświetle u góry	DRZWI NA PARKING Z PRZEDSIONKA - dwuskrzydłowe niesymetryczne - klasa odporności ogniowej EI30	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - dwuskrzydłowe niesymetryczne - klasa odporności ogniowej EI30 - z zamkiem	DRZWI TECHNICZNE W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - pełne - klasa odporności ogniowej EI60 - z zamkiem - otwieranie pod naciskiem od strony pom. wejścia (dotyczy drzwi pom.wymiennikowni)	DRZWI WEWNĘTRZNE - pełne - bezprogowe

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK WYKONANIA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH ICH ROZMIAR Z ROZMIARAMI OTWORÓW W ŚWIETLE KONSTRUKCJI
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIWU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE NA RYS.	DK6 - BRAMA PARKINGU PODZIEMNEGO	
SCHEMAT		
ILOŚĆ	1	
WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	SZEROKOŚĆ (cm)	560
	WYSOKOŚĆ (cm)	240
KOLOR	BASALTGRAU RAL 7012	
PRODUCENT/STANDARD	HORMANN LUB PODOBNE STANDARDEM I ROZWIĄZANAMI	
UWAGI	BRAMA PRZEMYSŁOWA: - systemowa brama segmentowa, np. Hormann - trakcja pozioma, bez wytłoczeń - sterowanie elektryczne z możliwością ręcznego otwarcia awaryjnego - jeden pas wentylacyjny o pow. otworu min. 0,70m ² - zamknięcie, zabezpieczenie przed podważeniem - rygiel - zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn, przed zerwaniem linki - nieocieplone, prowadzenie normalne, mocowanie boczne	

REWIZJA:	A1	07.2016
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - projekt zamienny	
LOKALIZACJA:	UL. LUBLINIECKA, 44-100 GLIWICE działka Nr 988/2, 989, 990, 991, 992/2, 993/3, 998, 999, 1001, 1003, 1507/2, 1508/2, obręb Szobiszowice 0049	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Ewa Raczkowska nr upr. WP-OIA/OKK/UB/3/2008 mgr inż. arch. Wojciech Śniezek nr upr. 38/SLOKK/2015/II	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		
WYKONAL:		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 4	BRANŻA: Architektura FAZA: PW
TEMAT RYS.:	ZESTAWIENIE DRZWI	NR RYS.: A2/13
NR PR.:	162	SKALA: ---
DATA:	07.2016	REWIZJA: A1