

| SYMBOL | D1a | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|
| RODZAJ | PEŁNE | PEŁNE | PEŁNE | PEŁNE | PEŁNE | PEŁNE | PEŁNE |
| SCHEMAT | | | | | | | |
| ZEMNĄTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [CM] | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 180 | 245 |
| H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| So | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90+90 | 244 |
| Ho | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 218 |
| BUDYNEK 1,2,3 | 1 i 3 | 2 | 1,2 i 3 | 1,2 i 3 | 1,2 i 3 | 1,2 i 3 | 1,2 i 3 |
| SKRZYDŁO LEWE/PRAWE | L P L P L P | L P L P L P | L P L P L P | L P L P L P | L P L P L P | L/P | - |
| PARTER | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| I PIĘTRO | 3 2 2 1 | 10 10 11 | 1 1 1 | 2 2 3 | - | - | - |
| II PIĘTRO | 3 2 3 2 | 10 10 11 | - | 2 2 3 | - | - | - |
| III PIĘTRO | 3 2 3 2 | 10 10 11 | - | 2 2 3 | - | - | - |
| RAZEM | 9 6 8 5 | 30 33 | 1 1 1 6 9 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 | 13 |
| UWAGI | DRZWI WEWNĘTRZNE PLYCINOWE, DREWNIANE, OKLEINOWANE TYPU PORTA (OKLEINA NATURALNA), POKRYTE WARSZTWA TWORZYWA PRZEZROCYSTE- GO ZABEZPIECZAJĄCEGO POWŁOKĘ DEKORACYJNĄ, PRZED USZKODZENIEM; SKRZYDŁO PŁASKIE; WYPELNIENIE: WKLAD STABILIZUJĄCY; RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OKEJONA DWUSTRONNIE PLYTĄ HDF; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI ZAOPATRZONE W TULEJE U DOLU SKRZYDŁA O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMI NIŻ 0,022 M | DRZWI WEWNĘTRZNE PLYCINOWE, DREWNIANE, OKLEINOWANE TYPU PORTA (OKLEINA NATURALNA), POKRYTE WARSZTWA TWORZYWA PRZEZROCYSTE- GO ZABEZPIECZAJĄCEGO POWŁOKĘ DEKORACYJNĄ, PRZED USZKODZENIEM; SKRZYDŁO PŁASKIE; WYPELNIENIE: WKLAD STABILIZUJĄCY; RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OKEJONA DWUSTRONNIE PLYTĄ HDF; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI ZAOPATRZONE W TULEJE U DOLU SKRZYDŁA O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMI NIŻ 0,022 M | DRZWI WEWNĘTRZNE PLYCINOWE, DREWNIANE, WELŚCIONE DO LOKALI MIESZKALNYCH, OKLEINOWANE TYPU PORTA (OKLEINA NATURALNA), POKRYTE WARSZTWA TWORZYWA PRZEZROCYSTE- GO ZABEZPIECZAJĄCEGO POWŁOKĘ DEKORACYJNĄ, PRZED USZKODZENIEM; SKRZYDŁO PŁASKIE; WYPELNIENIE: WKLAD STABILIZUJĄCY; RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OKEJONA DWUSTRONNIE PLYTĄ HDF; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI ZAOPATRZONE W TULEJE U DOLU SKRZYDŁA O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMI NIŻ 0,022 M | DRZWI WEWNĘTRZNE PLYCINOWE, DREWNIANE, OKLEINOWANE TYPU PORTA (OKLEINA NATURALNA), POKRYTE WARSZTWA TWORZYWA PRZEZROCYSTE- GO ZABEZPIECZAJĄCEGO POWŁOKĘ DEKORACYJNĄ, PRZED USZKODZENIEM; SKRZYDŁO PŁASKIE; WYPELNIENIE: WKLAD STABILIZUJĄCY; RAMA WRAZ Z WYPELNIENIEM OKEJONA DWUSTRONNIE PLYTĄ HDF; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI ZAOPATRZONE W TULEJE U DOLU SKRZYDŁA O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMI NIŻ 0,022 M | DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO, WZMOCNIONE Z ELEMENTAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ; W KOLORZE RAL 7039 | DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH WZMOCNIONE ELEMENTAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ; WYPELNIENIE: PŁYTY NIEPRZEZIERNIE W KOLORZE RAL 7039 WG WZORNIKA RAL; PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY Z MIKROWENTYLACJĄ | BRAMA STALOWA OCYNKOWANA; WZÓR Z PRZETŁOCZENIAMI W PROSTE LINIE POZIOME; W KOLORZE RAL 7039 WG WZORNIKA RAL |
| | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: ZAMEK WC | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: WIZJER PANORAMICZNY 180°, DWIĄ ZAMKI | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: WIZJER PANORAMICZNY 180°, DWIĄ ZAMKI | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: WIZJER PANORAMICZNY 180°, DWIĄ ZAMKI | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: SAMOZAMYKACZ | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: SAMOZAMYKACZ (Z BLOKADA 90°) ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY | |

INWESTOR
KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
40 - 126 KATOWICE; ul. M. Grażyńskiego 5
tel.: +48 32 258 2022; fax : +48 32 258 2025

INWESTOR
SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"
40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 47; fax: 254 05 29; skpocz. 1786
NP 634-013-4237

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INWESTPROJEKT
KATOWICE

| | | | |
|-------------|---|--------------|-----------|
| OBIEKT | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 41-600 Katowice; ul. Obrotów Westerplatte 42; 44 | DATA | 04.2012 |
| TEMAT | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE KOMUNALNE PRZY UL. OBROTÓW | BRANŻA | A |
| TYTUŁ RYS. | WESTERPLATE 42-44 W KATOWICACH | NR RYS. | |
| PROJEKTOWAŁ | IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż.arch. E. Stankiewicz | 957/92 | FORMAT |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż.arch. P. Walczak | 27/03/SLOKK | SKALA |
| | | | FAZA |
| | | | PW |

Wymiarowanie stolarki drzwiowej podane na rysunku może być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury.
Zestawienie dotyczy jednego budynku (Nr1). Powtarzalne dla budynków Nr 2 i 3 - patrz wiersz: BUDYNEK 1,2,3

UWAGI:
Wszystkie wymiary części architektonicznej podano w centymetrach.
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, "Prawem Budowlanym" oraz z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych / Dz.U.Nr 13 /.
Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac remontowo-budowlanych. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami wchodzącymi w skład projektu budowlanego z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.