

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Ds1	Ds2.1	Ds2.2	Ds2.3	Ds2.4	Ds3	Ds4	Ds5	Ds6	Ds7
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	-	-	-	-	-	-	EI30	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	$U_g=1,5[W/(m^2\cdot K)]$	-	-	$U_g=1,5[W/(m^2\cdot K)]$	$U_g=1,5[W/(m^2\cdot K)]$	-	-	-	$U_g=1,5[W/(m^2\cdot K)]$	-
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	RC3	RC3	-	-	RC3	RC3	RC3	-	RC3	-
SCHEMAT (widok poglądowy)										
RODZAJ DRZWI	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone (drzwi zewnętrzne do wymiennika ciepła)	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone	drzwi jednoskrzydłowe, płaszczone
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sm Hm	105 207	102 207	102 207	102 207	102 207	102 207	102 207	102 207	80 120
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So Ho	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	80 120
OŚCIEŻNICA	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, stała,	stalowa, kątowna
SKRZYDŁO	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie, ocieplane	stalowe, płaskie, ocieplane	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie	stalowe, płaskie
SZKLENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYKOŃCZENIE, KOLOR	kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny	kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy	kolor szary standardowy
WYPOSAŻENIE	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi, próg 20mm	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi	klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi
UWAGI	1. Należy zachować podziały.									
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!										