



ZMIANA Z5 12.07.2023
 -Zmiany związane z przeprowadzeniem kanałów wentylacyjnych na dachu (między osiami 1 i 2); szczegóły wg proj. wentylacji;
 -Poszerzenie kominów przy osiach 1 i 2; Podniesienie kominu na tarasie o 0,50m (rzędna +13,29);

ZMIANA Z6 04.09.2023
 -Zmiana rodzaju i grubości styropianu na stropie między tarasem a mieszkaniem - na styropian EPS 200 gr. 24cm o współcz. $\lambda = 0,032$ - $\lambda = 0,036$ - gr. 24cm-24cm
 -Poszerzenie kominów przy osiach 1 i 2; Podniesienie kominu na tarasie o 0,50m (rzędna +13,29);

A

folia dachowa PVC gr. 1,5mm Fatrafol 810/V NRO	
welon szklany o gramaturze 120g/m ²	
warstwa spadkowa 2%-2,2% ze styropianu	
Swisspor EPS-100	
styropian Swisspor EPS-100	gr. 2x12cm
folia paroizolacyjna	gr. 0,2mm
strop żelbetowy	gr.20cm
szpachla gipsowa	

A1

ptytki gresowe	gr. 2cm
na podkładkach dystansujących (wys. od 1cm -7cm)	
membrana EPDM np. Carlisle/Firestone	
kliny spadkowe izol. term. 1,5% od 1cm	
izolacja termiczna - np. styrodur XPS styropian EPS-200	
o wsp. $\lambda = 0,032$ - $\lambda = 0,036$	gr. 24cm-24cm
folia paroizolacyjna	gr.0,2mm
strop żelbetowy	gr. 20cm
szpachla gipsowa	

B

warstwa wykończeniowa wg klienta	gr.2cm
wylewka cementowa	gr.7cm
styropian EPS T	gr.4cm
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
szpachla gipsowa	

B1

ptytki gresowe	gr.1cm
wylewka cementowa	gr.8cm
styropian EPS T	gr.4cm
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
szpachla gipsowa	

B2

warstwa wykończeniowa wg klienta	gr.1cm
wylewka cementowa	gr.8cm
styropian twardej EPS-100	gr.30cm
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
szpachla gipsowa	

C1

ptytki gresowe	gr.1cm
wylewka cementowa	gr.8cm
styropian EPS T	gr.4cm
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
wetna mineralna	gr.20cm
tynek	

D

warstwa wykończeniowa wg klienta	gr.2cm
wylewka cementowa	gr.7cm
styropian EPS T	gr.4cm
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
wetna mineralna	gr.12cm
np. Isover StropMax31 $\lambda = 0,031K/(m \cdot K)$	

G

warstwa wykończeniowa	gr.1cm
plyta żelbetowa	gr.18cm
tynek	

D1

ptytki gres. mrozoodp. antypoślizg. R11 gr.1cm	
klej do ptytek	
izolacja przeciwwilgociowa (elastyczna masa izolacyjna)	
wylewka cementowa w spadku 1%	gr.5cm
izolacja przeciwwilg. folia PE	
styropian Swisspor Hydro Max	gr.12cm
paroizolacja	
strop żelbetowy Filigran	gr.20cm
wetna mineralna	gr.12cm

E

ptytki gresowe	gr.1cm
wylewka cementowa zbrojona	gr.5cm
styropian EPS 100-038	gr.10cm
2xpapa termozgrzewalna	
plyta żelbetowa	gr.60cm
2 x papa na lepiku	
chudy beton	gr.10cm
piasek	gr.100cm

E1

warstwa spadkowa z betonu klasy C20/Z5	
gr. min. 11cm, o spadku 1% zbrojona	
przeciwwilgociowo włóknami polipropylenowymi, zatarta na gładko i utwardzona powierzchniowo preparatem np. Bautop Enduro firmy Bautech na warstwie szcpejnej	
plyta żelbetowa	gr. 65cm/70cm
Hydrostop 203	
chudy beton	gr. 10cm
piasek	gr. 100cm

- UWAGA:**
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Rysunek rozpatrywać łącznie z Proj. konstrukcji i proj. branżowymi.
 3. Poziom bazowy $\pm 0,00$ w stosunku do rzędnych bezwzględnych npm podano w Proj. zagosp. terenu.
 4. Przegrody wewnętrzne (ściany) oddzielające mieszkania od innych mieszkań oraz dróg komunikacji ogólnej w klasie odporności ogniowej -REI 30, stropy - REI60.
 5. Strop pomiędzy piwnicą a parterem - strop oddzielenia pożarowego REI 120.
 6. Ściany wydzielonej klatki schodowej o odp. ogniowej REI 60; ściany oddzielenia pożarowego między strefami ZL i PM o odp. ogniowej REI120;

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.Uz. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Ziełokopowanie, egzemplanty, odsprzedzanie lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu o także spracowanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A. KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145			
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.			
Objekt: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1			
Adres: CHORZÓW ul. ks. Ludwika Bojarskiego			
Branża: ARCHITEKTURA	Faza: PROJ. TECHNICZNY		
Skala: 1:100	Data: 03.2023		
BUDYNEK NR 1 - PRZEKRÓJ A-A			
Zakres: mgr inż. arch. Marta Słodowa	Nr uprawnień: 445.00K/20118	Data: 03.2023	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Dohn	Nr uprawnień: 684/01	Data: 03.2023	
Opracował: mgr inż. arch. Marta Słodowa	Nr uprawnień: 445.00K/20118	Data: 03.2023	
Nr archiwalny projektu: 01/2023	Nr rys.: TA-08		

Zgodnie z art. 36a ust.5 Ustawy Prawo Budowlane na etapie budowy wykonano zmiany zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmiany te nie zmieniają wysokości budynku i nie powodują zmiany obszaru oddziaływania obiektu.