













































OBIEKT : Budynek mieszkalny 4 w CZELADZI				WYKAZ STALI 34									
ELEMENT : B2 -ŚCIANY PARTERU bud.4				NR RYSUNKU : K34 STRONA									
WYKONAŁ:				DATA:									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
1	A-IIIIN	12		3,6	320					1152,0			
2	A-IIIIN	10		3,45	1900				6555,0				
5	A-0	6		0,24	1500	360,0							
			pręty poziome przycięć na budowie łączniki w narożach										
8	A-IIIIN	8		1,14	570			649,8					
			łączniki przy otworach										
10	A-IIIIN	8		0,61	200			122,0					
			strzemiona filarów										
13	A-IIIIN	6		0,83	42								34,9
14	A-IIIIN	6		1,38	84								115,9
15	A-IIIIN	6		1,82	42								76,4
16	A-IIIIN	6		1,4	14								19,6
17	A-IIIIN	6		1,66	14								23,2
17a	A-IIIIN	6		1,84	14								25,8
18	A-IIIIN	6		1,54	56								86,2
18a	A-IIIIN	6 B6		2,02	14								28,3
19	A-IIIIN	12		3,5	16					56,0			
			stulp wejście										
20	A-IIIIN	6		1,04	16								16,6
21	A-IIIIN	10		3,5	60				210,0				
			ściany wejścia										

OBIEKT : Budynek mieszkalny 4 w CZELADZI				WYKAZ STALI 34									
ELEMENT : B2 -ŚCIANY PARTERU bud.4				NR RYSUNKU : K34 STRONA									
WYKONAŁ:				DATA:									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRETA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
			No1 szt.12										
32	A-IIIN	12		3,3	48					158,4			
33	A-IIIN	8		3	120			360,0					
34	A-IIIN	8		0,98	168			164,6					
35	A-IIIN	8		2,94	84			247,0					
11	A-IIIN	8		0,64	252			161,3					
			No2 szt.4										
32	A-IIIN	12		3,3	16					52,8			
33	A-IIIN	8		3	40			120,0					
34	A-IIIN	8		0,98	64			62,7					
35	A-IIIN	8		2,94	32			94,1					
11	A-IIIN	8		0,64	88			56,3					
			No3 szt.3										
36	A-IIIN	12		2,8	12					33,6			
33a	A-IIIN	8		2,6	30			78,0					
34	A-IIIN	8		0,98	30			29,4					
35	A-IIIN	8		2,94	15			44,1					
11	A-IIIN	8		0,64	57			36,5					
			No4 szt.9										
31	A-IIIN	8		1,26	99			124,7					
37	A-IIIN	16		4	18						72,0		
33b	A-IIIN	8		3,6	18			64,8					
11	A-IIIN	8		0,64	216			138,2					

OBIEKT : Budynek mieszkalny 4 w CZELADZI				WYKAZ STALI 34									
ELEMENT : B2 -ŚCIANY PARTERU bud.4				NR RYSUNKU : K34 STRONA									
WYKONAŁ:				DATA:									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRETA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
			Nd1 szt.10										
40	A-IIIN	8	140  140	1,76	60			105,6					
41	A-IIIN	12	 3000	3	20					60,0			
42	A-IIIN	8	 2000	2	40			80,0					
			Nd2 szt.3										
44	A-IIIN	8	140  140	1,16	21			24,4					
43	A-IIIN	12	 3200	3,2	6					19,2			
42	A-IIIN	8	 2600	2,6	6			15,6					
			Nd3 szt.1										
45	A-IIIN	8	140  140	1,42	7			9,9					
46	A-IIIN	12	 1950	1,95	2					3,9			
47	A-IIIN	8	 1950	1,95	4			7,8					

mb	360	0	2797	6765	1536	72	0	427
kg	0,222	0,394	0,394	0,616	0,887	1,578	2,465	0,222
kg	80	0	1103	4169	1363	114	0	95
kg	80		6843					
kg	6923							

UWAGA

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)