

DOMBUD®

Zapytanie ofertowe

dotyczące zakupu materiałów

Numer: PZ/133/AZ/2026

Data publikacji: 03.08.2026

Kategoria: materiały izolacyjne

www.dombud.pl

Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl

Zapytanie oferowe
Numer: PZ/133/AZ/2026 z dnia 03.08.2026

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

l.p.	dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	jm	ilość
1.	Grunt szczepny do ścian żelbetowych i murowanych z bloczków silikatowych pod klejenie wełny mineralnej	l	ok. 820
2.	Zaprawa klejowa do mocowania płyt lub lameli z wełny mineralnej, odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa	kg	ok. 10 780
3.	Wełna mineralna niepalna, lamelowa do dociepleń garaży podziemnych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 5 cm	m2	ok. 540
4.	Wełna mineralna niepalna, lamelowa do dociepleń garaży podziemnych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 10 cm	m2	ok. 900
5.	Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 5 cm	m2	ok. 10
6.	Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 12 cm	m2	ok. 200
7.	Wełna mineralna niepalna, płytowa do ścian wewnętrznych, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041 W/mK, klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 – materiał niepalny, gr. 3 cm	m2	ok. 325
8.	Łączniki mechaniczne (kołki) do mocowania wełny mineralnej płytowej gr. 12 cm w ścianach żelbetowych lub murowanych z silikatów z talerzykami zwiększającymi docisk (długość łącznika 18 cm)	szt	ok. 760
9.	Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego na wełnie mineralnej, odporna na występowanie rys skurczowych, przyczepność zaprawy do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa	kg	ok. 2660
10.	Siatka z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m2	m2	ok. 535

- Miejsce dostawy - **Sosnowiec, ul. Norwida**
- Termin realizacji - **Wrzesień 2026**

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 05.08.2026r do godz.15.00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **604 080 081 lub (32) 7219 165**



Osoba wprowadzająca:
Anna Żelezik
DOMBUD S.A.
Katowi Katowice
ul. Drzymały 15
E-mail: a.zelezik@dombud.pl
Tel: 604080081

Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl