

Symbol	Dw1.01	Dw1.01_k	Dw1.02	Dw1.03	Dw1.04	Dw1.04'	Dw1.05	Dw1.05_k	Dw1.06	Dw1.07	Dw1.08	Dw1.09	Dw1.10	Dw1.11
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 30	-	EI 30	EI 60	EI 60
Widok od strony otwarcia														
2D - podgląd rzutu														
Ilość	1	1	1	4	14	1	4	3	5	1	3	1	1	1
Orientacja	P (1)	L (1)	P (1)	L (2), P (2)	L (8), P (6)	L (1)	L (2), P (2)	P (3)	L (2), P (3)	L (1)	L (3)	L (1)	P (1)	L (1)
Rozmiar nominalny W x H	90x200	90x200	90x200	90x210	90x200	90x200	90x210	90x200	90x200	90x210	90x200	90x210	90x210	100x210
Wymiary otworu w ścianie	103x208	103x208	103x208	103x218	103x208	103x208	103x208	103x208	103x208	103x218	103x208	103x218	103x218	113x218
Nazwa kondygnacji macierzystej	Poziom +1 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom 0 (3), Poziom +1 (1)	Poziom 0 (10), Poziom +1 (3), Poziom +2 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom 0 (3), Poziom +1 (1)	Poziom 0 (2), Poziom +1 (1)	Poziom +1 (5)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (3)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)
Lokalizacja	drzwi ogólnodostępne	drzwi ogólnodostępne	drzwi do szatni obsługi	drzwi z kontrolą dostępu	drzwi z wkładką	drzwi z wkładką	drzwi do wc	drzwi do wc	drzwi w szatni basenowej	drzwi do serwerowni	drzwi do pom. dozowania i magazynowania chemii oraz warsztatu technika	drzwi do pom. dozowania i magazynowania chemii	drzwi do pom. hydroforu	drzwi do rozdzielni nN
Rodzaj	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; szklane; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; drzwi techniczne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż	drzwi wewnętrzne; stalowe; drzwi techniczne; jednoskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż	drzwi wewnętrzne; drzwi techniczne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż	drzwi wewnętrzne; drzwi techniczne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyposażenie	-	-	-	samozamykacz; drzwi z kontrolą dostępu	-	-	-	-	-	samozamykacz	-	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
Okucia	standardowe okucia; obustronnie klamka	standardowe okucia; obustronnie klamka	standardowe okucia; zamek z blokadą łazienkową; obustronnie klamka	obustronnie klamka; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek z blokadą łazienkową; obustronnie klamka	standardowe okucia; zamek z blokadą łazienkową; obustronnie klamka	standardowe okucia; rolka zamiast zaczepu; obustronnie antaba; okucia ze stali nierdzewnej szcztokowanej	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; obustronnie klamka	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; obustronnie klamka
Kratka nawiawna	-	220cm2	-	-	-	-	-	220cm2	-	-	-	-	-	-
Szklenie	-	-	-	-	-	-	-	-	szkło laminowane; szkło powlekane; szkło młeczne	-	-	-	-	-
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

Symbol	Dw1.11	Dw1.12	Dw1.12'	Dw1.13	Dw1.14	Dw1.15	Dz1.01	Dz1.02	Dz1.03	Dz1.04	Dz1.05	Dz1.06_wv	Dz1.07	Dz1.08
Klasa odporności ogniowej	EI 60	EI 30	EI 30	EI 30	-	-	-	EI 30 S	EI 60 S	EI 30 S	EI 30 S	EI 60 S	EI 30 S	EI 30 S
Widok od strony otwarcia														
2D - podgląd rzutu														
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Orientacja	L (1)	L (1)	P (1)	P (1)	P (1)	L (1)	P (1)	L (1)	P (1)	P (1)	L (1)	P (1)	L (1), P (1)	L (1), P (1)
Rozmiar nominalny W x H	100x210	120x210	120x210	120x210	180x200	150x200	180x200	140x210	100x210	90x210	150x210	140x210	120x210	120x210
Wymiary otworu w ścianie	113x218	133x218	133x218	133x218	193x208	163x208	193x208	153x218	113x218	103x218	163x218	153x218	133x218	133x218
Nazwa kondygnacji macierzystej	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom +1 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom 0 (1)	Poziom +1 (2)	Poziom +2 (2)
Lokalizacja	drzwi do rozdzielni nN	drzwi do wentylatorowni	drzwi do podbasenia	drzwi do pom. technicznych	drzwi z holu do szatni basenowej	drzwi z szatni do hali basenowej	drzwi do podbasenia	drzwi do kotłowni	drzwi do rozdzielni SN	drzwi do przedsionka pomieszczeń chemii	drzwi do pom. technicznych	drzwi do komoty trafo	drzwi ewakuacyjne	drzwi ewakuacyjne
Rodzaj	drzwi wewnętrzne; drzwi techniczne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż	drzwi wewnętrzne; drzwi techniczne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż	drzwi wewnętrzne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; stalowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe	drzwi wewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; zabezpieczenie do klasy C4 (korozyjne środowisko hali basenowej)	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; dwuskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne	drzwi zewnętrzne; aluminiowe; jednoskrzydłowe; drzwi p.poż; dymoszczelne
Samozamykacz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyposażenie	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	-	stopka blokująca zamknięcie drzwi	stopka blokująca zamknięcie drzwi	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz	samozamykacz
Okucia	standardowe okucia; obustronnie klamka	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz	standardowe okucia; obustronnie klamka	standardowe okucia; rolka zamiast zaczepu; obustronnie antaba; klamki i okucia ze stali nierdzewnej szcztokowanej	standardowe okucia; rolka zamiast zaczepu; obustronnie antaba; klamki i okucia ze stali nierdzewnej szcztokowanej	standardowe okucia; zamek patentowy; od zewnątrz gałka, od środka klamka; zamykane na klucz; klawiatura numeryczna z czytnikiem kart; kontrakt; zwora elektromagnetyczna	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; od środka klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny	standardowe okucia; zamek patentowy; obustronnie klamka; od środka klamka; zamykane na klucz; czytnik kart magnetycznych; kontrakt; elektrozaczepek rewersyjny
Kratka nawiawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kratki z wkładem pęczniejącym 60x60cm; montaż wentylatorów zgodnie z proj. wentylacji	-
Szklenie	-	-	-	-	szkło laminowane; szkło bezpieczne	szkło laminowane; szkło bezpieczne	-	-	-	-	-	-	szkło laminowane; szkło bezpieczne	-
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

UWAGI:
1. ZGODNOŚĆ PRZEDSTAWIONYCH W ZESTAWIENIU WYMIARÓW SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH
2. W DRZWIACH WYPOSAŻONYCH W SAMOZAMYKACZ ZASTOSOWAĆ MECHANIZM ZAPEWNIAJĄCY PŁYNNIE DOMYKANIE SKRZYDŁA

Zestawienie rewizji

Nr	Data	Opis
RO1	14.05.2024	Uzupełnienie informacji dot. kontroli dostępu, kontaktów, elektrozaczepek rewersyjnych
RO2	06.06.2024	Uzupełnienie informacji dot. kontroli dostępu, kontaktów, elektrozaczepek rewersyjnych
RO3	25.06.2024	Uzupełnienie informacji o klasie antykorozyjności drzwi.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR/RYS	A_Z-01.1_R03
TYTUL RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI - ETAP 1	SKALA	1:05
DATA	04.2024	PROJEKTANT	ngr inż. arch. MARIUSZ RACHUBA NR UPK 129194
PROJEKTANT	ngr inż. arch. MARIUSZ RACHUBA NR UPK 129194	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	ngr inż. arch. LESZEK MOSKA NR UPK 609	PODPIS	