






Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	149	10	4.50		670.50	413.70
2	298	10	1.80		536.40	330.96
3	166	10	4.00		664.00	409.69
4	82	10	2.00		164.00	101.19
5	47	8	12.00		564.00	222.78

Masa całkowita [kg] : 1478.32

Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wience i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

UWAGI:

- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
- Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
- Długości ramion prętów dotyczą wymiarów po gabarytach zewnętrznych.
- W miejscu, gdzie zaprojektowano zbrojenie górne w jednym kierunku, należy zastosować zbrojenie rozdzielcze w postaci prętów Ø8 co 25cm z zakładem 40cm.
- Zbrojenie zestawiono w pozycji nr 5.
- W miejscu balkonów należy dobrać strop zgodnie z wytycznymi dostawcy łączników termoisolacyjnych.

Płyty filigran:	Nadbeton:	Rozstaw podparcia	Grubość całkowita
C30/37	C30/37	montażowego:	stropu:
All-N	All-N	1.5m	20cm
Otulina:	Powierzchnia płyty:	Liczba płyty:	Grubość płyty filigran:
3.0cm	199.54m ²	18 sztuk	6cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gatuszka
ul. Centralna 39, 43–353 Porębka
tel. 506–490–278; biuro@pkog.pl
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD sp. z o.o.
ul. Topolowa 6/22, 42–500 Będzin

obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą
Czeleń, dz. 266

ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD GARAŻEM				skala	data
projektant:	nr uprawnień	podpis	stadium	1:100	11.2023
mgr inż. Anna Gatuszka	SIK/5531/PWBK6/15		PW–konstrukcja		
projektant:	nr uprawnień	podpis	GARAŻ G5	nr rys.	KF–G5–00–03–00