

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
17	19	16	10.43	9530 / 400 / 12000 / 610 / 400	198.17	313.11
18	99	16	12.00		1188.00	1877.04
19	25	16	7.16		179.00	282.82
20	6	16	6.00	5500 / 400 / 4875 / 400 / 3080 / 400	36.00	56.88
21	4	16	5.58		22.30	35.23
22	4	16	3.98		15.92	25.15
23	4	16	6.58		26.32	41.59
24	11	16	-X-		57.21	90.39
25	10	16	-X-		42.01	66.37
26	7	16	6.16		43.09	68.07
27	3	16	4.36		13.07	20.64
28	2	16	5.36		10.72	16.94
29	6	16	-X-		27.18	42.94
30	7	16	7.00	6500 / 400 / 4705 / 400 / 2905 / 400 / 5710 / 400 / 2910 / 400 / 1810 / 400 / 11550 / 400 / 12000 / 400 / 1550 / 400 / 610 / 400 / 10730 / 400	49.00	77.42
31	8	16	5.16		41.24	65.16
32	2	16	-X-		8.70	13.75
33	6	16	-X-		20.37	32.18
34	4	16	3.35		13.42	21.20
35	24	16	6.16		147.84	233.59
36	7	16	3.36		23.52	37.16
37	6	16	2.36		14.16	22.37
38	24	16	12.00		288.00	455.04
39	112	16	12.00		1344.00	2123.52
40	24	16	2.00		48.00	75.84
41	8	16	-X-		53.60	84.69
42	2	16	-X-		10.69	16.89
43	11	16	11.18		122.98	194.31

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
44	4	16	6.10	5600 / 400 / 11980 / 800 / 400 / 3550 / 400 / 2950 / 400 / 9730 / 400 / 10980 / 400 / 11670 / 400 / 3760 / 400 / 3580 / 1670 / 400 / 4580 / 400 / 4750 / 400 / 10980 / 400 / 5130 / 400 / 9390 / 400 / 4650 / 400 / 2050 / 400 / 3050 / 400 / 6050 / 400 / 5050 / 400 / 8050 / 400 / 7050 / 400	24.40	38.55
45	3	16	11.98		35.94	56.79
46	5	16	1.25		6.25	9.88
47	11	16	4.00		44.00	69.52
48	8	16	-X-		39.83	62.93
49	8	16	3.00		24.00	37.92
50	10	16	10.18		101.80	160.84
51	9	16	11.88		106.92	168.93
52	3	16	11.87		35.61	56.26
53	3	16	4.20		12.60	19.91
54	3	16	4.03		12.09	19.10
55	2	16	2.12		4.24	6.70
56	2	16	-X-		21.70	34.29
57	2	16	5.03		10.06	15.89
58	2	16	5.20		10.40	16.43
59	2	16	11.43		22.86	36.12
60	4	16	5.58		22.32	35.27
61	3	16	-X-		13.00	20.54
62	1	16	9.84		9.84	15.55
63	5	16	5.10		25.50	40.29
64	1086	8	2.26		2454.36	969.47
65	11	16	2.50		27.50	43.45
66	10	16	3.50		35.00	55.30
67	41	16	6.50		266.50	421.07
68	41	16	5.50		225.50	356.29
69	6	16	8.50		51.00	80.58
70	7	16	7.50		52.50	82.95

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
71	24	16	4.38	3930 / 400 / 5130 / 400 / 2100 / 400 / 3100 / 400 / 4755 / 400 / 5680 / 400 / 4320 / 400 / 4315 / 400 / 4420 / 400 / 2600 / 400 / 2755 / 400 / 8980 / 400 / 6380	105.12	166.09
72	24	16	5.58		133.92	211.59
73	27	16	2.60		70.20	110.92
74	26	16	3.60		93.60	147.89
75	11	16	4.75		52.31	82.64
76	48	16	5.68		272.64	430.77
77	4	16	4.47		17.88	28.25
78	12	16	4.32		51.78	81.81
79	7	16	4.85		33.95	53.64
80	10	16	3.05		30.50	48.19
81	3	16	3.21		9.62	15.19
82	10	16	9.43		94.30	148.99
83	9	16	6.83		61.47	97.12
84	1	16	mb		107.80	170.32

Masa całkowita [kg] : 11114.52

*pręt krawędziowy (poz. 84) należy umiejscowić zgodnie z rysunkiem: "PŁYTA FUNDAMENTOWA PF.01 - PRZEKRÓJ"

41 8 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
41.1	1	4175	4.825	4.825
41.2	1	4770	5.22	5.22
41.3	1	5360	5.81	5.81
41.4	1	5955	6.405	6.405
41.5	1	6545	6.995	6.995
41.6	1	7140	7.59	7.59
41.7	1	7730	8.18	8.18
41.8	1	8325	8.775	8.775

Suma długości = 53.600 m

42 2 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
42.1	1	4600	5.05	5.05
42.2	1	5190	5.64	5.64

Suma długości = 10.690 m

48 7 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
48.1	1	3460	3.91	3.91
48.2	1	4055	4.505	4.505
48.3	1	4645	5.095	5.095
48.4	1	5240	5.69	5.69
48.5	1	5835	6.285	6.285
48.6	1	6425	6.875	6.875
48.7	1	7020	7.47	7.47

Suma długości = 39.830 m

56 2 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
56.1	1	10105	10.555	10.555
56.2	1	10695	11.145	11.145

Suma długości = 21.700 m

61 3 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
61.1	1	3290	3.74	3.74
61.2	1	3885	4.335	4.335
61.3	1	4475	4.925	4.925

Suma długości = 13.000 m

24 11 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
24.1	1	6100	6.55	6.55
24.2	1	5630	6.28	6.28
24.3	1	5560	6.01	6.01
24.4	1	5260	5.74	5.74
24.5	1	5020	5.47	5.47
24.6	1	4750	5.2	5.2
24.7	1	4480	4.93	4.93
24.8	1	4210	4.66	4.66
24.9	1	3940	4.39	4.39
24.10	1	3675	4.125	4.125
24.11	1	3405	3.855	3.855

Suma długości = 57.210 m

25 10 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
25.1	1	4965	5.415	5.415
25.2	1	4695	5.145	5.145
25.3	1	4425	4.875	4.875
25.4	1	4155	4.605	4.605
25.5	1	3885	4.335	4.335
25.6	1	3615	4.065	4.065
25.7	1	3345	3.795	3.795
25.8	1	3075	3.525	3.525
25.9	1	2805	3.255	3.255
25.10	1	2540	2.99	2.99

Suma długości = 42.010 m

29 6 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
29.1	1	4755	5.205	5.205
29.2	1	4485	4.935	4.935
29.3	1	4215	4.665	4.665
29.4	1	3945	4.395	4.395
29.5	1	3675	4.125	4.125
29.6	1	3405	3.855	3.855

Suma długości = 27.180 m

32 2 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
32.1	1	3910	4.36	4.36
32.2	1	3890	4.34	4.34

Suma długości = 8.700 m

33 6 ø16

Kształt	Liczba	Dług. a [mm]	Dług. Pręt pojed [m]	Dług. Całk. [m]
33.1	1	3620	4.07	4.07
33.2	1	3350	3.8	3.8
33.3	1	3080	3.53	3.53
33.4	1	2810	3.26	3.26
33.5	1	2540	2.99	2.99
33.6	1	2270	2.72	2.72

Suma długości = 20.370 m

UWAGI:

BETON:
- fundamenty C30/37
- ściany w części podziemnej C30/37
- słupy w części podziemnej C30/37
- podciągi w części podziemnej C30/37
- balkony i daszki C20/25
- schody C20/25
- szyb windy C20/25

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

OTULINA ZBROJENIA:
- fundamenty - dolna i boczna 50 mm, górna 30 mm
- ściany w części podziemnej - 35mm
- słupy - w części podziemnej - 35mm
- podciągi w części podziemnej - 30mm
- balkony i daszki - 30mm
- schody - 25mm
- szyb windy - 30mm

1. WYMIARY PODANO W [mm], RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
2. RYSUNKI RozpatrywaĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH BRANŻ
3. PRZED ZAMÓWIENIEM BETONU I PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJĄĆ OSTATECZNĄ NADZIOMU BETONU, W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEJ TECHNOLOGII
4. DŁUGOŚCI ZAKOTWIEŃ PRĘTÓW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3766:2006). DŁUGOŚCI CAŁKOWITE PRĘTÓW PODANO JAKO ORIENTACYJNE
5. ZAKŁADY PRĘTÓW POZIOMYCH WYKONAĆ NAPRZEMIENNIE Z PRZESUNIĘCIEM WYNOSZĄCYM MIN. 40ø
6. STOSOWAĆ ZBROJENIE MONTAŻOWE W ILOŚCI MIN. 8 SZT./1m²
7. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPÓW PRACE NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO GROMADZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE
8. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY
9. PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH NALEŻY UNIKAĆ, ABY NIE NARUSZIĆ STRUKTURY GRUNTÓW ZALEGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ WYKONYWANYCH PRAC FUNDAMENTOWYCH
10. ŻELBETOWE ŚCIANY WYPUSZCZ ZBROJENIE STATOWE SŁUPÓW I ŚCIAN ŻELBETOWYCH
11. PRĘTY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO PODCIĄGÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 80Ø ZBROJENIEM PODŁUŻNYM ŚCIAN ŻELBETOWYCH. NIEDOPUSZCZONE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK
12. ZBROJENIE WYPEŁNIEWE RAZEM: NADPROŻAMI I PŁYTĄ STROPOWĄ
13. PŁYTY BALKONÓW I DASZKÓW ŁĄCZYĆ Z PŁYTAMI STROPOWYMI ŁĄCZNIKAMI SYSTEMOWYMI, DOBÓR ŁĄCZNIKÓW PO STRONIE WYKONAWCY. EWENTUALNE DOZBROJENIA BALKONÓW I DASZKÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ŁĄCZNIKÓW

ZA: ZBROJENIEM, Z - ZBROJENIE DOLNE, G - ZBROJENIE GÓRNE, W - ZBROJENIE WEWNĘTRZNE, Z - ZBROJENIE ZEWNĘTRZNE

MERAENG Sp.z o.o. sp.k.
43-106 Siemianowice Śląskie
ul.W.Wróblewskiego 31a
tel: 607 896 977
e-mail: info@meraeng.com
MERAENG

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE A, B, C WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES INWESTYCJI	RUDA ŚL. UL. KOLISTA DZIAŁKI NR: 3783/218, 2049/218, 2053/218
TYTUŁ RYSUNKU	BUDYNEK C. PŁYTA FUNDAMENTOWA PF.01 - SIATKA DOLNA.
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	Dr inż. Łukasz Rduch
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność konstrukcyjno- budowlana bez ograniczeń SLA/0328/POOK/14
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	Dr inż. Robert Cybulski
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność konstrukcyjno- budowlana bez ograniczeń SLA/7602/PWK/17

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

SKALA RYSUNKU	1:50
DATA SPORZĄDZENIA	Styczeń 2025
NUMER RYSUNKU	C-04