

- Drzwi wewnętrzne:

Drzwi wejściowe do mieszkań – wzmocnione w ościeżnicy metalowej, okleina CPL HQ 0,2 mm, np. Dąb Milano 2.

Drzwi posiadają izolację akustyczną $R_w=32\text{dB}$ oraz odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej ENV z ościeżnicą metalową, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy ENV i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy ENV.

Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopodobna.

Oba boki oraz skrzydła oklejone są taśmą brzegową. Skrzydło wykonane jest w wersji przylgowej, pokryte okleiną CPL o gr. 0,2 mm. Wykończenie płaskie.

Akcesoria drzwi:

- Ościeżnica metalowa
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod 2 wkładki patentowe
- Dwie wkładki antywłamaniowe
- Klamka z szyldem antywłamaniowym
- Szyld górny
- Trzy zawiasy czopowe,
- Trzy bolce antywyważeniowe,
- Wizjer w kolorze srebrnym
- Próg metalowy ze stali nierdzewnej (90mm)

Ościeżnica metalowa kątowa o szer. profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o gr. 1,5 mm. Wyposażona w 6 dybli montażowych. Lakierowane proszkowo farbą podkładową na kolor brązowy.

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach - płytowe w okleinie CPL HQ 0,2 mm (np. Dąb Milano 1 lub Orzech Bielony), częściowo przeszklone – szyba matowa hartowana. Drzwi do łazienek wyposażone w kratki wentylacyjne o sumarycznej pow. prześwitu otworów min. $0,022\text{m}^2$. Drzwi okleinowane CPL – pokoje - z podziałem na 4 elementy (3 x szyba + el. pełny); łazienki – szyba + kratka wentylacyjna. Skrzydła pokryte okleiną CPL HQ 0,2 mm charakteryzują się wysoką estetyką oraz wyjątkową odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni. Zastosowane okleiny CPL gwarantują wieloletnią eksploatację bez zmian wyglądu.

Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład stabilizujący "plaster miodu". Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF. Ościeżnica regulowana.

Akcesoria drzwi:

- Dwa zawiasy czopowe
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" i "110"
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładką patentową
- Szyba wzór matowa hartowana
- Możliwość skrótu do 60mm (dot. wypeł. płytą otworową)

Drzwi wejściowe do wózkowni/rowerowni oraz do pom. przyłącza wody i technicznych – drzwi pełne płytowe wodoodporne w kolorze szarym, w ościeżnicy stalowej. Rama skrzydła z wodoodpornej płyty, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej oklejonej płytą HDF. Powierzchnia drzwi laminowana okleiną CPL. Ościeżnica z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej. Ościeżnica wyposażona w uszczelkę PCV. Zamek podklamkowy, 3 zawiasy ze stali nierdzewnej. Drzwi do pom. przyłącza wody oraz wózkowni/rowerowni wyposażone w kratkę wentylacyjną o sumarycznej pow. prześwitu otworów min. 0,022m² .