BUDYNEK A3 –STROP nad 1 i 2 PIĘTREM

NR1 ø16 10000 | NR4 ø16 9550 | NR2 ø16 12000 | NR5 ø16 9200 | NR3 ø16 3600 | NR1a ø16 6400

UKŁADAĆ ZŁĄCZAMI NA PRZEMIAN

100 | 3600 | 5900 | 3600 | 4970 | 5740 | 3400 | 4500 | 100

A/A A/B A/C A/E A/F A/G A/H A/I

A/1 A/1" A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8

+8,905 +5,93 +10,38 +7,405

wieniec NR4 4ø16+NR15ø6 co250 | wieniec NR5 4ø16+NR15ø6 co250 | wieniec NR17 4ø12+NR16ø6 co250 | wieniec NR6 4ø16 | wieniec NR7 4ø16 | wieniec NR8 4ø12 | wieniec NR9 4ø16 | wieniec NR1,2,3 4ø16 | wieniec NR1a,2,3 4ø16 | wieniec NR1,1 4ø16 | wieniec NR1,10 4ø16 | wieniec NR1,11 4ø16

NR38 7 ø10 co200 | NR38 45 ø10 co200 | NR38 18 ø10 co200 | NR38 32 ø10 co200 | NR38 16 ø10 co200 | NR38 34 ø10 co200 | NR38 31 ø10 co200 | NR38 29 ø10 co200 | NR38 28 ø10 co200 | NR38 40 ø10 co200 | NR38 6 ø10 co200 | NR38 20 ø10 co200

NR37 23 ø12 co150 | NR37 21 ø12 co150 | NR37 22 ø12 co150

NR40 2 ø12 co100

NR30 64 ø12 co150 | NR30 90 ø12 co150 | NR30 23 ø12 co200 | NR30 68 ø12 co150

NR31 23 ø12 co200 | NR31 88 ø12 co150

NR12 4ø16

NR18 4ø12

NR8 4ø12

NR35 24 ø12 co150 | NR35 46 ø12 co150 | NR35 53 ø12 co150

NR32 55 ø12 co200 | NR32 42 ø12 co200

NR33 4 ø12 co200

NR34 45 ø12 co150

NR1,10 4ø16 | NR1,11 4ø16

NR10 ø16 | NR11 ø16

NR1 ø16 | NR2 ø16 | NR3 ø16

Bs

przy otworach instalac. zbrojenie zagęścić

TRZPIEŃ T1

4szt. dla 1–nej kond.

PRĘT ø20 L=270mm | ⊄ 70x6 L=70mm

A–A

dotyczy ścian zewn. bez balkonów

UWAGA z wieńca stropu nad 2p. wypuścić łączniki #10co200 wg rysunku ścian 2p.

nr pręta wg rzutu 4 ø16 zbr. wieńca | NR15 ø6 co250 | NR38 ø10 co200 | NR39 ø6 co250 pręty rozdz. przyciąć na budowie | zbrojenie wg rys. ścian

B–B

dotyczy ścian zewn. z balkonami

nr pręta wg rzutu 4 ø16 zbr. wieńca | NR15 ø6 co250 | NR37 ø12 co150 | prefabr. płyta balkon. na łączniku isokorb

C–C

dotyczy ścian wewnętrznych gr.20cm

ø12co150 zbrojenie górne wg rzutu | 4 ø16 nr pręta wg rzutu zbr. wieńca | NR15 ø6 co250

D–D

dotyczy ścian wewnętrznych gr.15cm

NR17 4 ø16 zbr. wieńca | NR16 ø6 co250

BELKA Bs szt.2

TRZPIEŃ T1 usytuowanie wg rys. klatki schod. | NR41 2 ø12 | NR43 10 ø8 co150 stal A–III | NR41 4 ø12

BETON C25/30
STAL A–IIIN
A–0

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Usytuowanie przebić instalacyjnych wg projektu architektury.
3. Otulina zbrojenia c=20mm
4. Wykaz stali nr 29

ARCHITEKCI MR

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ZESPOŁU 4 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI BEDZIN UL. POLNA
TYTUŁ RYSUNKU	**Budynek A3 Strop nad 1 i 2 piętrem- rzut i przekroje**
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Zarębski
NR.UPR.BUD.	nr upr. budowl.103/94
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Biernot
NR.UPR.BUD.	nr upr. budowl. 361/02

NR.RYS. **K29** | SKALA 1:75 1:20 | DATA 05.2025 | PODPIS | PODPIS