Obiekt: Budynek żłobka w Krzeszowicach

Treść rys.: Zbrojenie dolne stropodachu

MKT

17.02.2024 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **KRZESZ_PT_K-5** | **1 / 2**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			A-IIIN	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Dozbrojenie otworów kominowych "H"	1				-	8			S= 87.1
	6				-	8			
	36	50 13	10	113.0	-	38	42.9	26.5	
szt. 5	4				8				S= 195.3
Dozbrojenie otworów kominowych	36	50 13	10	113.0	18	90	101.7	62.7	
szt. 8	4				8	64			S= 614.4
Dozbrojenie otworów okiennych "O"	5				8	64			
	33	140 80 13	10	233.0	9	72	167.8	103.4	
	35	80 20 13	10	113.0	21	168	189.8	117.0	
szt. 2	2			260.0	4	8	20.8		S= 72.6
Przebicie "p1"	3			240.0	4	8	19.2		
	37	150	8	150.0	8	16	24.0	9.5	
Zbrojenie dolne stropodachu	7	1200	10	1200.0	-	200	2400		S= 2613.8
	8	1116-1194 (co 1.1)	10	1155.0	-	75	866.3	534.1	
	9	1055	10	1055.0	-	49	517.0	318.7	
	10	944-1039 (co 1.1)	10	991.5	-	90	892.4	550.2	
	11	910	10	910.0	-	32	291.2	179.5	
	12	880	10	880.0	-	32	281.6	173.6	
	13	337-1200 (co 123.3)	10	768.5	-	8	61.5	37.9	
	14	765	10	765.0	-	23	176.0	108.5	
	15	760	10	760.0	-	26	197.6	121.8	
	16	409-1061 (co 130.4)	10	735.0	-	6	44.1	27.2	

Created with Adelante Hachiko © 2025

Obiekt: Budynek żłobka w Krzeszowicach

Treść rys.: Zbrojenie dolne stropodachu

17.02.2024 | SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR: **KRZESZ_PT_K-5** | **2 / 2**

ELEMENT	POZYCJA	SZKIC PRĘTA [cm]	Φ [mm]	Długość [cm]	Ilość "n" [szt.]		"n x l" [m]	Ciężar [kg]	Ciężar całk. [kg]
			A-IIIN	l	na 1 el.	na Σ el.	L	wg Φ	Σ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie dolne stropodachu	17	280-1096 (co 136)	10	688.0	-	7	48.2	29.7	
	18	588-751 (co 1.1)	10	669.5	-	155	1037.7	639.8	
	19	637-687 (co 1.1)	10	662.0	-	48	317.8	195.9	
	20	636	10	636.0	-	20	127.2	78.4	
	21	275-955 (co 136)	10	615.0	-	6	36.9	22.8	
	22	508-637 (co 1)	10	572.5	-	124	709.9	437.7	
	23	560	10	560.0	-	27	151.2	93.2	
	24	530	10	530.0	-	60	318.0	196.1	
	25	425	10	425.0	-	13	55.3	34.1	
	26	415	10	415.0	-	166	688.9	424.7	
	27	366-423 (co 1.1)	10	394.5	-	54	213.0	131.3	
	28	380	10	380.0	-	44	167.2	103.1	
	29	345	10	345.0	-	13	44.9	27.7	
	30	340	10	340.0	-	48	163.2	100.6	
	31	275-340 (co 1)	10	307.5	-	64	196.8	121.3	
	32	277-313 (co 1.1)	10	295.0	-	35	103.3	63.7	
	34	190	10	190.0	-	32	60.8	37.5	**S= 2737.5**

Created with Adelante Hachiko © 2025