

SYMBOL RYSUNEK	DR1	DR2
SCHEMAT GEOMETRII		
NAZWA	DRABINA WYŁAZOWA	DRABINA WYŁAZOWA
WYMIARY ELEMENT SxH [mm]	540X4255	540X3880
SUMA CAŁKOWITA:	1	1
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:	DRABINA SYSTEMOWA SPAWANA OCYNKOWANA I POWLEKANA W KOLORZE RAL7004; (PODŁUŻNICE NOŚNE 40x20x2.5mm SZCZEBLE/STOPNIE ANTYPOŚLIŻGOWE - Ø30gr.2.5mm (ROZSTAW CO 30cm) ZAMOCOWANIE: BLACHY MOCUJĄCE - 150x80x6mm + PROFIL 40x20x2.5mm W ROZSTAWIE CO 90cm) - KOTWIENIE DO ŚCIANY NA SYSTEMOWYM ELEMENTCIE DYSTANSOWYM Z PIANKI PUR O GĘSTOŚCI MIN. 200KG/M3 WŁ. WYRANEGO PRODUCENTA - PARAMETRY TECHNICZNE DRABINA ZGODNE Z WT PAR. 101	DRABINA SYSTEMOWA SPAWANA OCYNKOWANA I POWLEKANA W KOLORZE RAL7004; (PODŁUŻNICE NOŚNE 40x20x2.5mm SZCZEBLE/STOPNIE ANTYPOŚLIŻGOWE - Ø30gr.2.5mm (ROZSTAW CO 30cm) ZAMOCOWANIE: BLACHY MOCUJĄCE - 150x80x6mm + PROFIL 40x20x2.5mm W ROZSTAWIE CO 90cm) - KOTWIENIE DO ŚCIANY NA SYSTEMOWYM ELEMENTCIE DYSTANSOWYM Z PIANKI PUR O GĘSTOŚCI MIN. 200KG/M3 WŁ. WYRANEGO PRODUCENTA - DRABINA WYPOSĄŻONA W KOSZ OCHRONNY NA WYSOKOŚCI OD 3.0M - PARAMETRY TECHNICZNE DRABINA ZGODNE Z WT PAR. 101 - KOSZ OCHRONNY OD DOLU ZABEZPIECZYĆ KRATA UCHYŁNA PRZED NIEPOWOLANYM UŻYCIEM PRZEZ OSOBY NIEPOWOLANE