

RUDA ŚLĄSKA, UL. KOLISTA – BUDYNEK A

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D4a		D5		D6	
SCHEMAT															
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	100		100		90		100		100		100		80	
	Hz	210		210		210		210		210		210		200	
WYMIARY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S	90		90		80		90		90		90		80	
	H	min.200		min.200		min.200		min.200		min.200		min.200		200	
OTWIERANIE (od wewnątrz)		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość sztuk	PIWNICA	–	–	1	2	–	1	–	2	1	–	2	–	8	8
	PARTER	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	II PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	III PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	IV PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM		15	25	1	2	–	1	–	2	1	–	2	–	–	–
DRZWI OGÓŁEM (DLA CAŁEGO BUD.)		40		3		1		2		1		2		16	
UWAGI		1) DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE (do mieszkań) STALOWE, GŁADKIE W KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE, KOLOR CHROM; KLAMKA - KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) WIZJER SZEROKOKĄTNY; 5) o izol. akust. min. 37dB		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom. wodomierza, separatora, pom. komórek lokatorskich); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (pom. rozdzielni); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ		1) DRZWI ZEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (pom. wózkowni); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ		1) DRZWI ZEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (pom. wymiennikowni); STALOWE, KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) DRZWI BEZ KLAMKI, POWINNY OTWIERAĆ SIĘ POD NACISKIEM OD STRONY POMIESZCZENIA;		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI30 (pom. przedsionka pożarowego) STALOWE, KOL. SZARY RAL 7015; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;		1) DRZWI DO KOMÓREK LOKATORSKICH AZUROWE, DREWNIANE LUB STALOWE; 2) DRZWI BEZ OŚCIEŻNICY MONTOWANE NA ZAWIASACH; 3) OTWIERANIE DO KĄTA 180 STOPNI Z BLOKADĄ MECHANICZNĄ TAK, ABY NIE ZAWĘŻAĆ DROGI EWAKACYJNEJ	

OZNACZENIE		B1	
SCHEMAT			
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	500	
	Hz	255	
PIWNICA		1	
OGÓŁEM		1	
UWAGI		BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA W KOL. RAL 7015; <i>nawiew przez panel ażurowy w bramie</i> A netto = min. 0,4 m ²	

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami projektu wykonawczego.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Wielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

		PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A. KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 2513513							
Inwestor:		PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.							
Obiekt:		BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE A, B, C WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ							
Adres:		RUDA ŚL, UL. KOLISTA; DZIAŁKI NR: 3783/218, 2049/218, 2053/218							
Branża:		ARCHITEKTURA		Faza:	PROJ. WYKONAWCZY	Skala:	–	Data:	02.2026
Nazwa rysunku:		BUDYNEK A – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ							
Zakres		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis	
Projektant:		mgr inż. arch. Jacek DOHN		684/01		02.2026			
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Beata Dymarska		80/01		02.2026			
Opracował:		mgr inż. arch. Karolina Długosz				02.2026			
Nr archiwalny projektu:		07/2024				Nr rys.		ZSA–02	