

Zawiercie, Budynek 1,2, segment 3

Wykaz zbrojenia
PIĘTRO 3

ZAWIERCIE BUDYNEK 1,2 SEGMENT 3 -ZESTAWIENIE ZBROJENIA POZIOMU PIĘTRA 3											
Nr pręta	Rodzaj stali	Średnica	Kształt wg rysunku	Długość pręta	Liczba prętów	Długość łączna					
						Stal A-0	A-IIIN				
		mm				ø6	ø8	ø12	ø16	ø20	ø25
						m	m	m	m	m	m
ZBROJENIE DOLNE											
1	A-IIIN	12		1200	24			288,00			
2	A-IIIN	12		870	8			69,60			
3	A-IIIN	12		610	16			97,60			
3*	A-IIIN	12		965	4			38,60			
4	A-IIIN	12		685	4			27,40			
5	A-0	6		75	140	105,00					
6	A-0	6		60	210	126,00					
7	A-0	6		75	38	28,50					
8	A-0	6		75	76	57,00					
9	A-0	8		140	76						
10	A-IIIN	20		590	8					47,20	
11	A-IIIN	20		440	6					26,40	
12	A-IIIN	8		140	62		86,80				
13	A-IIIN	12		195	3			5,85			
14	A-IIIN	8		100	11		11,00				
15	A-IIIN	12		370	72			252,00			
16	A-0	6		50	76	38,00					
17											
18	A-IIIN	12		410	5			20,50			
19	A-IIIN	12		290	8			23,20			
20	A-0	6		105	52	54,60					
21	A-IIIN	12		170	29			49,30			
22	A-0	6		125	26	32,50					
23	A-IIIN	8		190	480		912,00				
24	A-IIIN	8		200	240		480,00				
25	A-0	6		160	9	14,40					
26	A-0	6		155	170	263,50					
27											
28											
Razem					m	719,50	1489,80	872,05	0,00	73,60	0,00
Ciężar 1m					kg	0,222	0,395	0,889	1,580	2,470	3,850
Ciężar łączny					kg	159,7	588,5	775,3	0,0	181,8	0,0
Razem stali A-0					kg	160					
Razem stali A-IIIN					kg		1559				
Ogółem					1719						

Niniejsze zestawienie ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy zamówienia.
Zestawienie należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

poz. 1-4 - wykreślić
wykonać:
poz.1 Kształt L 500/650 fi 12 56 szt.
poz.2 Prosty 1200fi 12 44szt.

poz. 16 wykreślić wykonać:
U-Bigle 600/100/600 fi 8 190 szt.

poz. 17
fi6 strzemiono 410/160 19szt.

poz. 24 zmienić szerokość U-bigla na 9 cm

poz. 27 pręt w kształcie litery C wygięty pod kątem prostym 50/90/50
w ilości 500 szt. fi 8
poz. 28 U-biciel fi 6 400/100/400 600 szt.