OBIEKT :	Budynek mieszkalny w Opolu	WYKAZ STALI 9												
ELEMENT :	Strop nad parterem	NR RYSUNKU :	K9									STRONA	1 z 2	
WYKONAŁ:		DATA:												

Nr	Stal	ϕ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m] A-0 St0S 6	A-0 St0S 8	A-IIIN 8	A-IIIN 10	A-IIIN 12	A-IIIN 16	A-IIIN 20	A-IIIN 6
wieńce													
1	A-IIIN	12	500 [11500]	12	8					96,0			
2	A-IIIN	12	500 [11190]	11,69	4					46,8			
3	A-IIIN	12	500 [6890] 500	7,89	4					31,6			
4	A-IIIN	12	700 [2990] 700	4,39	4					17,6			
5	A-IIIN	12	500 [9690] 500	10,69	4					42,8			
6	A-IIIN	12	500 [8190]	8,69	4					34,8			
7	A-IIIN	12	500 [8770]	9,27	4					37,1			
8	A-IIIN	12	500 [8790] 500	9,79	4					39,2			
9	A-IIIN	12	500 [7420]	7,92	4					31,7			
10	A-IIIN	12	500 [1000] 500	2	4					8,0			
11	A-IIIN	12	500 [1540] 500	2,54	4					10,2			
12	A-IIIN	12	500 [1190] 500	2,19	4					8,8			
13	A-IIIN	12	500 [1940] 500	2,94	4					11,8			
14	A-IIIN	12	500 [6690] 500	7,69	8					61,5			
15	A-IIIN	12	500 [7690] 500	8,69	4					34,8			
16	A-IIIN	12	500 [4940] 500	5,94	4					23,8			
17	A-IIIN	12	500 [6190] 500	7,19	12					86,3			
18	A-IIIN	12	500 [3540] 500	4,54	4					18,2			
19	A-IIIN	12	500 [2940] 500	3,94	4					15,8			
20	A-IIIN	12	500 [6690] 500	7,69	12					92,3			
21	A-IIIN	12	500 [4290] 500	5,29	4					21,2			
22	A-IIIN	12	500 [2880] 500	3,88	4					15,5			
23	A-IIIN	12	500 [1960] 500	2,96	8					23,7			
24 mb	A-IIIN	12	[30 mb]	30	1					30,0			
29	A-IIIN	6	180 [120 50 50 120] 180	0,7	40								28,0
30	A-IIIN	6	180 [190 50 50 190] 180	0,84	615								516,6

OBIEKT :	Budynek mieszkalny w Opolu	WYKAZ STALI 9											
ELEMENT :	Strop nad parterem	NR RYSUNKU :	K9								STRONA	2 z 2	
WYKONAŁ:		DATA:											
Nr	Stal	ϕ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIN					
						6	8	8	10	12	16	20	6
				mb		0	0	0	0	839,5	0	0	545
				kg		0,222	0,394	0,394	0,616	0,887	1,578	2,465	0,222
				kg		0	0	0	0	745	0	0	121
				kg		0		866					
				kg		866							

UWAGA

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)